

Slim Panel LED SMD TALOYA 40W biały ciepły



Opis produktu:

PARAMETRY

Napięcie zasilania 100-240V AC 50/60Hz Moc znamionowa 40W Efektywność energetyczna A+ Znamionowy strumień świetlny **4000 lumenów** Temperatura barwowa 3000K Kąt świecenia 120° Natężenie prądu 190mA Współczynnik CRI Ra > 80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości

$\geq 80\%$ Współczynnik mocy > 0.9 Czas zapłonu $< 0.5s$ Czas nagrzania lampy do 60% Φ [lm] $\leq 0.5s$ Zamiennik zwykłej lampy 140W Liczba cykli włącz/wyłącz ≥ 15000 Nominalny okres trwałości lampy 20 000h Znamionowa trwałość lampy 20 000h Optymalne warunki eksploatacji $-25^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ Stopień szczelności IP40 Wymiary 595mm x 595mm x 10mm

DODATKOWE INFORMACJE

Certyfikaty CE, RoHS Gwarancja 5 lat Typ diody SMD 2835 Obudowa Nano
poliwęglan Współpraca ze ściemniaczem Nie Lampa nie jest przeznaczona do
oświetlenia akcentowego (kąt 90 stopni)